



شرکت تجارت سپیده ابرار

S A T



SEPIDEH ABRAR TRADING Co.

شرکت SAT شریک قابل اعتماد شما در صادرات قیرو LPG

تأمین کننده معتبر قیر از ایران با رویکرد تخصصی در صادرات قیر با کیفیت و نیز محصولات پتروشیمی خدمات رسانی به توزیع کنندگان، عمده فروشان، پیمانکاران و وارد کنندگان در سراسر جهان در مدل کسب و کار B2B.

SAT Company, your trusted partner in the export of Bitumen and LPG

A reliable Iranian supplier of bitumen, with a specialized approach to the export of high-quality bitumen and petrochemical products, providing services to distributors, wholesalers, contractors, and importers worldwide under a B2B business model





شریک استراتژیک شما در صادرات قیر و LPG با پشتیبانی زیرساخت‌های صنعتی پیشرفته

در شرکت SAT، ما تنها یک تأمین‌کننده نیستیم، بلکه شریک استراتژیک شما در تجارت جهانی قیر و LPG ممتاز ایرانی هستیم. با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته تولید و شبکه یکپارچه لجستیک فله‌ای، ما تضمین می‌کنیم که هر سفارش با ثبات، انطباق کامل و دقت در تحویل همراه باشد. به SAT Co. اعتماد کنید برای تأمین تخصصی، بسته‌بندی آماده صادرات و پایداری بی‌نظیر، طراحی‌شده برای پروژه‌های زیربنایی با عملکرد بالا در سراسر جهان.

Your Strategic Bitumen Export Partner Backed by Industry-Grade Infrastructure

At SAT Co., we are more than a supplier, we are your strategic partner in the global trade of premium Iranian bitumen. Empowered by state-of-the-art production assets and an integrated bulk logistics network, we guarantee consistency, compliance, and delivery precision across every order. Trust SAT Co. for technically superior sourcing, export-ready packaging, and unwavering reliability, engineered for high-performance infrastructure projects worldwide.

خدمات ما

- * تأمین انواع گریدهای سفارشی، خاص و استاندارد قیر مطابق با نیاز مشتری و استانداردهای بین‌المللی (مانند EN، ASTM، و غیره)
- * ارائه بسته‌بندی‌های متنوع و اختصاصی شامل بشکه‌های فلزی، پلی‌بگ، بگ‌این‌باکس، و کانتینرهای ایزو، متناسب با نوع قیر و مقصد صادراتی
- * حمل‌ونقل تخصصی، ایمن و سریع با استفاده از ناوگان متنوع شامل کشتی، کامیون، کانتینر، و تانکرهای مخصوص
- * مشاوره تخصصی فنی و بازرگانی در انتخاب نوع قیر و بسته‌بندی مناسب برای شرایط آب‌وهوایی و پروژه‌های عمرانی مقصد
- * امکان تست و آنالیز کیفی قیر در آزمایشگاه‌های معتبر پیش از ارسال کالا
- * صدور گواهی‌نامه‌های بین‌المللی مانند BV، SGS و سایر مدارک صادراتی معتبر
- * انعطاف در شرایط پرداخت و قراردادهای تأمین بلندمدت و کوتاه‌مدت

Our Services

Supply of custom, specialized, and standard bitumen grades tailored to client requirements and aligned with international standards e.g., KII, ASTM, EN, etc

Provision of various and customized packaging options, including steel drums, polybags, bag-in-box, and ISO containers, suited to the type of bitumen and export destination

Specialized, secure, and rapid transportation using diverse logistics modes including vessel, truck, container, and dedicated tankers

Technical and commercial consultancy for selecting the optimal bitumen grade and packaging based on climatic conditions and civil project requirements in the target market

Quality control and laboratory testing of bitumen prior to shipment through certified labs

Issuance of international certificates such as SGS, BV, and other required export documentation

Flexibility in payment terms and long-term or short-term supply agreements



خدمات ارزش افزوده
افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین شما

لجستیک هوشمند
اجاره مخازن ISO
برندینگ سیلندرها
تحويل دقیق زمان (Just-in-Time)
دارای گواهی حمل کالای خطرناک (IMDG, ADR)
پشتیبانی فنی
ماژول‌های آموزشی ایمنی
راهنمای تنظیم مشعل
مستندات انطباق با استانداردهای ASTM/EN
راهکارهای سفارشی
ترکیب گاز مایع متناسب با اقلیم منطقه
افزودن رایحه مخصوص مانند اتیل مرکاپتان
بسته‌بندی با برند اختصاصی یا بدون برند (سفید)

Value-Added Services

Enhancing efficiency across your supply chain

Smart logistics

ISO tank rental

Cylinder branding

Just-in-Time delivery

Certified for the transportation of dangerous goods (IMDG, ADR)

Technical support

Safety training modules

Burner adjustment guidelines

Compliance documentation with ASTM/EN standards

Customized solutions

LPG blending tailored to regional climate conditions

Addition of specific odorants such as ethyl mercaptan

Packaging with private label or neutral (white) branding



گواهینامه‌ها

دارای گواهینامه ISO 9001
انطباق با استانداردهای بین‌المللی ASTM D946 و EN 12591

کنترل کیفیت

کنترل کیفی دقیق با استفاده از آزمایشگاه‌های تخصصی
پایش مستمر برای تضمین یکنواختی و عملکرد محصول

تعهد به پایداری

کاهش اثرات زیست‌محیطی از طریق فناوری‌های پاک
حمایت از پروژه‌های سبز و توسعه زیرساخت‌های پایدار

Certifications:

ISO 9001 Certified

Compliance with international standards ASTM D946 and EN 12591

Quality Control:

Strict quality control through specialized laboratories and technologies continuous monitoring to ensure product consistency and performance

Commitment to Sustainability:

Reducing environmental impact through clean technologies supporting green projects, and developing sustainable infrastructure





اعتبار جهانی



همکاری



کیفیت



تخصص



صداقت

Global Credibility | Partnership | Quality | Expertise | Integrity



انواع LPG:

بوتان
LPG صنعتی
خانگی

پروپان
مخلوط پروپان-بوتان
خودرویی
پتروشیمی

Types of LPG:

Butane .
Propane .
Propane-Butane Mix .

Applications:

Residential use .
Industrial use .
Automotive use .
Petrochemical applications .

گاز مایع LPG

گاز مایع (LPG) یک سوخت چندمنظوره و پاک‌سوز است که عمدتاً از پروپان و بوتان تشکیل شده و در فرآیند پالایش گاز طبیعی و نفت خام تولید می‌شود. این گاز در فشار متوسط به صورت مایع ذخیره می‌شود و پس از رهاسازی به حالت گاز تبدیل می‌گردد که این ویژگی، آن را برای حمل‌ونقل و تبدیل انرژی بسیار کارآمد می‌سازد.

به دلیل محتوای بالای انرژی، آلاینده‌گی پایین و سازگاری با شرایط آب‌وهوایی مختلف، LPG در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی و حمل‌ونقل به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Liquefied Petroleum Gas (LPG) is a versatile and clean-burning fuel, mainly composed of propane and butane, and produced during the refining of crude oil and the processing of natural gas. LPG is stored in liquid form under moderate pressure and, once released, converts back into a gaseous state. This characteristic makes it highly efficient for transportation and energy conversion.

Due to its high energy content, low emissions, and adaptability to various climatic conditions, LPG is widely used in residential, commercial, industrial, and transportation sectors.



انواع قیر

قیر نفوذی

قیر اکسیده

قیر اصلاح شده پلیمری (PMB)

کاربردها:

ساخت جاده، عایق کاری، مصارف صنعتی

Types of Bitumen:

Penetration Grade Bitumen .

Oxidized Bitumen .

Polymer Modified Bitumen (PMB)

Applications:

Road construction .

Waterproofing .

Industrial applications .

تنوع در محصولات قیری، ما را به تأمین کننده معتبر قیر از ایران برای پروژه های زیرساختی مختلف تبدیل کرده است

The diversity of our bitumen products has positioned us as a reliable Iranian bitumen supplier for a wide range of infrastructure projects



Our Competitive Edge

Proven market entry strategies with compliant logistics documentation

Established partnerships with port authorities and customs intermediaries

Tailored delivery terms (FOB, CIF, CFR) aligned with client preferences

From emerging infrastructure zones to mature procurement ecosystems, SAT Co. delivers targeted market integration with zero friction

مزایای رقابتی ما

استراتژی‌های ورود به بازار همراه با اسناد لجستیکی مطابق با الزامات

مشارکت با مقامات بندری و واسطه‌های گمرکی
شرایط تحویل سفارشی (FOB, CIF, CFR) متناسب با نیاز مشتریان

از مناطق نوظهور زیرساختی تا اکوسیستم‌های خرید بالغ، SAT Co ادغام بدون اصطکاک با بازار را ممکن می‌سازد.





محصولات

فروش و عرضه قیر با بالاترین کیفیت جهانی در بورس کالای ایران

- انواع قیر با طبقه بندی درجه نفوذی Penetration Grade
- انواع قیر با طبقه بندی عملکردی (PG) Performance Grade
- انواع قیر با طبقه بندی گرانروی (VG) Viscosity Grade
- انواع قیر اصلاح شده
- انواع قیر مطابق با نیاز مصرف کنندگان

Products

Sale and supply with the highest quality of the world in iran mercantile exchange:

- All types of Bitumen with penetration grade
- All types of Bitumen with performance grade (PG)
- All types of Bitumen with Viscosity grade (VG)
- All types of modified bitumen
- All types of bitumen according to demands of customers





58-22 bitumen analysis

Bitumen Analysis PG 58 -22			
Analysis	Test Temperaturer °C	Spesification	Test method
Flash point °C	*	230 min	D92
Rotational Viscosity	135	3 Pa.s max	D4402
(Dynamic Shear Rheometer) DSR	58	1.00 KPa min	D7175
(Rolling Thin Film Oven Test) RTFOT			
Mass change	163	1 % max	D2872
(Dynamic Shear Rheometer) DSR	58	2.20 KPa min	D7175
(Pressurized Aging Vessl) PAV @ 100°C			
(Dynamic Shear Rheometer) DSR	13 16 19 22 25	5000 Kpa max	D7175
(Bending Beam Rheometer) BBR/S	-12	300 Mpa max	D6648
(Bending Beam Rheometer) BBR/m	-	0.300 min	D6648

64-22 bitumen analysis

Bitumen Analysis PG 64 -22			
Analysis	Test Temperaturer °C	Spesification	Test method
Flash point °C	*	230 min	D92
Rotational Viscosity	135	3 Pa.s max	D4402
(Dynamic Shear Rheometer) DSR	64	1.00 KPa min	D7175
(Rolling Thin Film Oven Test) RTFOT			
Mass change	163	1 % max	D2872
(Dynamic Shear Rheometer) DSR	64	2.20 KPa min	D7175
(Pressurized Aging Vessl) PAV @ 100°C			
(Dynamic Shear Rheometer) DSR	16 19 22 25 28 31	5000 Kpa max	D7175
(Bending Beam Rheometer) BBR/S	-12	300 Mpa max	D6648
(Bending Beam Rheometer) BBR/m	-12	0.300 min	D6648

60-70 bitumen analysis

Bitumen analysis 60-70		
Analysis	Spesification	Test method
Spesific gravity @ 25/25°C	1.01-1.06	D70
Penetration @ 25°C	60-70	D5
Softening Point °C	46 min	D36
Ductility @ 25 °C	100 min	D113
Flash point °C	230 min	D92
Solubility in trichloroethylene (Wt)%	99 min	D2042
Spot test	negative	T102
Thin Film Oven Test		
Retained penetration @ 25 °C of original,%	52 min	D5, D1754
Change in mass @ 25 °C (After TFOT) , W %	0.8 max	D1754
Ductility Of Residue @ 25 °C	50 min	D1754, D113

70-10 bitumen analysis

Bitumen Analysis PG 70-10			
Analysis	Test Temperaturer °C	Spesification	Test method
Flash point °C	*	230 min	D92
Rotational Viscosity	135	3 Pa.s max	D4402
(Dynamic Shear Rheometer) DSR	70	1.00 KPa min	D7175
(Rolling Thin Film Oven Test) RTFOT			
Mass change	163	1 % max	D2872
(Dynamic Shear Rheometer) DSR	70	2.20 KPa min	D7175
(Pressurized Aging Vessl) PAV @ 100°C			
(Dynamic Shear Rheometer) DSR	19 22 25 28 31 34	5000 Kpa max	D7175
(Bending Beam Rheometer) BBR/S	0	300 Mpa max	D6648
(Bending Beam Rheometer) BBR/m	0	0.300 min	D6648

250min

85-100 bitumen analysis

Bitumen analysis 85-100		
Analysis	Spesification	Test method
Spesific gravity @ 25/25°C	1.01-1.05	D70
Penetration @ 25°C	85-100	D5
Softening Point °C	42 min	D36
Ductility @ 25 °C	100 min	D113
Flash point °C	230 min	D92
Solubility in trichloroethylene (Wt)%	99 min	D2042
Spot test	negative	T102
Thin Film Oven Test		
Retained penetration @ 25 °C of original,%	47 min	D5, D1754
Change in mass @ 25 °C (After TFOT) , W %	1 max	D1754
Ductility Of Residue @ 25 °C	75 min	D1754, D113



ساعت کاری ما:

کارشناسان ما هر روز، به جز پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها و تعطیلات رسمی، پاسخگوی سؤالات شما هستند؛ در صورت ارسال پیام یا ایمیل در روزهای تعطیل، در اولین روز کاری پاسخگوی شما خواهیم بود.

تلفن: 021) 22547638

ایمیل: info@sabrartrade.com

آدرس: تهران - خیابان پاسداران - نبش بهارستان ششم - پلاک 2 - واحد 101

کد پستی: 1958794511

شنبه تا چهارشنبه 8:00 - 17:30



تهران - خیابان پاسداران - نبش
بهارستان ششم - پلاک 2 - واحد 101

021 22547638

Sabrartrade.com

